


PLATELAGE

Lames et lambourde double sur plots béton - Conception élaborée

Points singuliers : positionnement lames et vis




Coupe longitudinale

Définition de la largeur des lambourdes et du positionnement des vis

1 vis dans la largeur m (mm)	Classe de résistance mécanique des lambourdes		
	≤ C30	< D40	Feuillus ≥ D40
	≥ 45		≥ 40

a (mm)	b (mm)		g (mm)
3 à 12 *	L ≥ 90	L < 90	≈ 5
	15 < b < L/5	≈ 15	

* jusqu'à 15mm en période sèche



Coupe transversale

Définition de l'épaisseur des cales de pose (pour jeu entre lames)

Humidité des lames	12% à 17%	18% à 22%	>22% *
Épaisseur de la cale de pose (mm)	7 ou 6	5 ou 4	3 ou 2

* La colonne ">22%" concerne uniquement les bois imprégnés en autoclave.

17/02/2022

LDPB-CE-05

Vues longitudinale et transversale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

